

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP TERMO BIDONU XOX

Bidon składa się z 5 osobnych części, które można od siebie oddzielić.

Bidon jest rozbieralny.

- 1 – Obudowa zewnętrzna
- 2 – Warstwa termo izolująca bidon
- 3 – Część wewnętrzna
- 4 – Kolorowa nakrętka
- 5 – Pokrywa nakrętki

Zdjęcia na drugiej stronie.

Dla zachowania wszystkich właściwości i dobrego funkcjonowania termo bidonu zachowajcie wszystkie zasady użytkowania i czyszczenia bidonu.

Temperatura wlewanego napoju nie może być wyższa niż 60°C.

Bidon należy czyścić po każdym użyciu.

1. Odkręcić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara kolorową nakrętkę (4) i zdjąć pokrywę nakrętki(5) (Obr.1)
2. Wylać napój, który pozostał w bidonie.
3. Tępy przedmiotem (np. łyżeczką do kawy) podważyć miejsce między obudową zewnętrzną (1) a częścią wewnętrzną (3) (Obr.2) aż dojdzie do rozdzielenia się części.
4. Włożyć palce ręki do środka bidonu i wyjąć do góry część wewnętrzną (3) (Obr.3).
5. Wyjąć teraz warstwę termoizolacyjną (2) następnie bidon i jego wnętrze dokładnie umyć i należy je jeszcze wysuszyć.
6. Po wysuszeniu włożyć warstwę termo izolującą (2) do bidonu i następnie warstwę wewnętrzną (3).
7. Po dokładnym założeniu wszystkich części powiniście usłyszeć zatrzaśk (najlepiej bidon obrócić i na równej powierzchni lekko docisnąć aby wszystko było równo osadzone) (Obr.4).
8. Zakręcić kolorową nakrętkę (4) i założyć pokrywę nakrętki (5).
9. Bidon jest gotowy do dalszego użytkowania.



Produktu nie należy wyrzucać do ognia ani napoju znajdującego się w środku nie wolno podgrzewać w kuchni mikrofalowej. Produkt ma gwarancję 24 miesiące.

Dystrybutor na Polskę: P.W. ROW-BEST II 4.1-503 Chorzów ul. Główna 105

www.rowbest.pl

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP TERMO BIDONU XOX

Bidon składa się z 5 osobnych części, które można od siebie oddzielić.

Bidon jest rozbieralny.

- 1 – Obudowa zewnętrzna
- 2 – Warstwa termo izolująca bidon
- 3 – Część wewnętrzna
- 4 – Kolorowa nakrętka
- 5 – Pokrywa nakrętki

Zdjęcia na drugiej stronie.

Dla zachowania wszystkich właściwości i dobrego funkcjonowania termo bidonu zachowajcie wszystkie zasady użytkowania i czyszczenia bidonu.

Temperatura wlewanego napoju nie może być wyższa niż 60°C.

Bidon należy czyścić po każdym użyciu.

1. Odkręcić w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara kolorową nakrętkę (4) i zdjąć pokrywę nakrętki(5) (Obr.1)
2. Wylać napój, który pozostał w bidonie.
3. Tępy przedmiotem (np. łyżeczką do kawy) podważyć miejsce między obudową zewnętrzną (1) a częścią wewnętrzną (3) (Obr.2) aż dojdzie do rozdzielenia się części.
4. Włożyć palce ręki do środka bidonu i wyjąć do góry część wewnętrzną (3) (Obr.3).
5. Wyjąć teraz warstwę termoizolacyjną (2) następnie bidon i jego wnętrze dokładnie umyć i należy je jeszcze wysuszyć.
6. Po wysuszeniu włożyć warstwę termo izolującą (2) do bidonu i następnie warstwę wewnętrzną (3).
7. Po dokładnym założeniu wszystkich części powiniście usłyszeć zatrzaśk (najlepiej bidon obrócić i na równej powierzchni lekko docisnąć aby wszystko było równo osadzone) (Obr.4).
8. Zakręcić kolorową nakrętkę (4) i założyć pokrywę nakrętki (5).
9. Bidon jest gotowy do dalszego użytkowania.



Produktu nie należy wyrzucać do ognia ani napoju znajdującego się w środku nie wolno podgrzewać w kuchni mikrofalowej. Produkt ma gwarancję 24 miesiące.

Dystrybutor na Polskę: P.W. ROW-BEST II 4.1-503 Chorzów ul. Główna 105

www.rowbest.pl

